



NISSAN PRIMASTAR X83C

Varebil

SPESIFIKASJONER

MÅL

Akselavstand, mm
Sporvidde foran/bak, mm
Lengde, mm
Bredde m/u speil, mm
Høyde, mm
Laste lengde, mm
Laste bredde, mm
Innvendig høyde, mm
Lastekapasitet, m³
Drivstofftank, liter

L1H1	L2H1	L2H2
3098	3498	3498
1615/1630	1615/1630	1615/1630
4782	5182	5182
2232 / 1904	2232 / 1904	2232 / 1904
1962	1962	2464
2400	2800	2800
1690	1690	1690
1387	1387	1913
5,02	5,94	8,36
90	90	90

VEKT*

Bilens totalvekt, kg
Min. egenvekt, kg
Nyttelast, kg
Tilhengervekt, kg
Tilhengervekt uten brems, kg

2950	3030	3030
1710	1748	1833
1165	1207	1122
2000	2000	2000
750	750	750

* Vekt basert på den tilhørende grunnmodellen

* Egenvekt og nyttelast er veiledende-avhengig av utstyrsnivå

STYRING

Type
Min. snudiameter (fra ytterpunkt til ytterpunkt), m

Tannstangstyring med sikkerhetsratt og -rattstamme
11,84/12,40

BREMSE

Type

Ventilerte skivebremser foran, skivebremser bak, ABS

TRANSMISJON

Type

6-trinns mauell girkasse
6-trinns robotisert girkasse
Enkel tørrplatekopling.

Clutch type

HJULOPPHENG

Foran:

Uavhengig hjuloppheng med spiralfjærer som fjærkomponent. Hydrauliske teleskopstøtdempere og krenningsstabilisatorer

Bak:

Stiv bakaksel med spiralfjærer. Hydraulisk teleskopstøtdempere

MOTORER

Diesel

4-sylindret med elektronisk Common Rail-direkteinnsprøyting, turbolader - DPF

Motorkapasitet, cm³
Maks. effekt, kW/hk
ved o/min
Maks. dreiemoment
Nm ved o/min

2,0 l dCi
1995
84/114
3500
300
1500

Drivstofforbruk

Blandet kjøring liter/100 km
CO₂-utslipp blandet kjøring, g/km

2,0 l dCi L1H1	2,0 l dCi L2H1	2,0 l dCi L2H2
Man. / Rob.	Man. / Rob.	Man. / Rob.
7,5 / 6,8	7,5 / 6,8	7,6 / 7,7
198 / 178	198 / 178	202/202

NISSAN GARANTIER

5 ÅRS / 100 000 KILOMETERS NYBILGARANTI

12 ÅRS GARANTI MOT GJENNOMRUSTING

Feil og utelatelser kan forekomme. Nissan forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene i databladene uten forutgående varsel. Kontakt nærmeste Nissan-forhandler for å få nyeste informasjon.

X83C-167